

RESISTANT - laserpinoitetut tiivisteholkit ovat pumppujen parhaat kaverit

RESISTANT - tiivisteholkeilla varmistat merkittävästi pidemmän käyttöiän ja säästät kunnossapitokustannuksissa.

- Tiivisteholkit korroosiota ja mekaanista kulutuskestävyyttä vaativiin kohteisiin
- Pinnoitepaksuus 0,7 - 1,0 mm
- Pinnoiteaineena on 2-komponenttipinnoite, joka sisältää korroosiota erinomaisesti kestävää materiaalia sekä kulumiskestävyyttä parantavaa kovaa materiaalia.
- Tuloksena saadun huokosvapaan pinnoitteen kestoikä on ylivoimainen, jota muilla menetelmillä on käytännössä mahdoton saavuttaa.



Esimerkki: RESISTANT TH10101 tiivisteholkki:
Pumppu: Bungarts

Tiivisteholkin mitat: Pituus 188 mm, halkaisija 60 mm

Käyttökohde: Fosforihapon päivittäinen pumppaus junavaunusta

Käsiteltävä aine: Fosforihappo, väkevyys n. 80% ja tiheys n. 1,7

Aiempien tiivisteholkkien kesto vaihdellut tunneista muutamiin kuukausiin

RESISTANT - tiivisteholkki ollut käytössä 2 vuotta ja on edelleen käytössä

Valmistamme kaiken kokoiset tiivisteholkit kaikkien pumpputoimittajien laitteisiin. Uudet mallit voidaan valmistaa suunnittelukuvien tai mallien perusteella. Tarvittaessa räätälöimme tiivisteholkit käyttöolosuhteiden vaatimusten mukaisiksi.

Pyydä tarjous pumppujen parhaista kavereista!

Myynti: Seppo Heiskanen
Ilkka Piispanen
Fax

044 2626 860, seppo.heiskanen@lcc.fi
044 2626 861, ilkka.piispanen@lcc.fi
(06) 822 5600



KOKKOLA LCC OY, TALONPOJANKATU 10, 67100 KOKKOLA, WWW.LCC.FI